


12V c.c. - d.c.

004-A41-28S



Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
 Anticlockwise rotation
 Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
 Rotazione sinistra
 Peso 2 Kg. circa

004

PERFORMANCE CHART
 SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	740	22,5	437	0
10	650	21,0	384	0,4
20	590	20,0	348	0,8
25	550	19,0	325	1,0
30	510	18,0	301	1,2
40	430	17,0	254	1,6
50	350	15,0	207	2,0
60	240	13,0	142	2,4
65	170	12,0	100	2,6
70	0	10,0	0	2,8

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
Accessories: nr. 2, 7, 15 Accessori: nr. 2, 7, 15	✓

✓ = Standard feature
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta