



004

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4  
Clockwise rotation  
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4  
Rotazione destra  
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life  
Lunga durata



3 or 4 speed resistor  
Resistenza a 3 o 4 velocità



Accessories: nr. 2, 7, 15  
Accessori: nr. 2, 7, 15



PERFORMANCE CHART  
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	740	22,5	437	0
10	650	21,0	384	0,4
20	590	20,0	348	0,8
25	550	19,0	325	1,0
30	510	18,0	301	1,2
40	430	17,0	254	1,6
50	350	15,0	207	2,0
60	240	13,0	142	2,4
65	170	12,0	100	2,6
70	0	10,0	0	2,8

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta